



Chain&Bar

Описание продукта

G-Garden Chain&Bar – всесезонное масло, специально разработанное для смазывания режущих цепей пил, направляющих шин и звездочек, всех типов цепных бензо- и электропил. Изготавливается на основе высокоочищенных минеральных базовых масел и специально подобранного пакета присадок. Благодаря пакету специальных, высококачественных присадок масло обладает отличной адгезией, надежно удерживается на рабочей гарнитуре цепной пилы, обеспечивая, в то же время, качественную смазку трущихся деталей и удаление опилок, грязи и продуктов естественного износа.

Преимущества

- **Отличная адгезия к поверхностям.**
За счет отличной адгезии прочно удерживается на поверхностях цепных пил при воздействии центробежных сил, уменьшая разбрызгивание масла при работе и сокращая стекание масла с пильной цепи при простое, снижая тем самым расход масла. Помогает предотвратить повреждение поверхности вследствие сухого трения металлических поверхностей цепи, штанги и звездочек.
- **Превосходная проникающая способность.**
Обладая превосходной проникающей способностью, быстро попадает в шарнирные соединения пильной цепи, обеспечивая надежное смазывание шарнира и защиту его от износа.
- **Защита от износа.**
Образуя непрерывную, стойкую масляную пленку на всей поверхности направляющей штанги, цепи и пазов предохраняет узлы пилы от износа. Увеличивает срок службы цепи и направляющей шины.
- **Защита от коррозии.**
Отличная влагостойкость позволяет защитить цепь, направляющую шину и звездочки от влаги и предотвратить коррозию при длительном хранении пилы, тем самым продлевая срок службы инструмента.

Применение

Предназначено для использования во всех типах цепных бензо- и электропил, оборудованных как ручной, так и автоматической системой подачи смазки.

Физико-химические характеристики

G-Garden Chain&Bar

| | | |
|------------------------------------------|-----------------------------------|-------|
| Вязкость кинематическая: | | |
| • при 40 °С, мм ² /с | ГОСТ 33 | 102.0 |
| • при 100 °С, мм ² /с | ГОСТ 33 | 11.2 |
| Температура вспышки в открытом тигле, °С | ГОСТ 4333 | 233 |
| Температура застывания, °С | ГОСТ 20287 | -30 |
| Плотность при 15 °С кг/м ³ | ГОСТ 2896 | 889 |
| Внешний вид | Однородная прозрачная жидкость | |

Здоровье и безопасность

При соблюдении правил личной и производственной гигиены, а также при надлежащем использовании в рекомендуемых областях применения, масло G-Garden Chain&Bar не представляет угрозы для здоровья и опасности для окружающей среды. Избегайте попадания масла на кожу. При заливке масла пользуйтесь защитными перчатками/рукавицами. При попадании масла на кожу сразу же смойте его водой с мылом. Более полная информация по данному вопросу содержится в паспорте безопасности продукта.

Защита окружающей среды

Остатки продукта подлежат обязательному сбору в герметичную тару и сдаче в пункты по приему отработанных масел. Не сливайте масло в канализацию, почву или водоёмы.



All products may not be available locally. For more information please contact your local sales office, our technical personnel techservice@gazprom-neft.ru or visit our website www.gazpromneft-lubricants.com. Due to continual product research and development, the information contained herein is subject to change without notification.

Typical properties may vary slightly. © 2009 Gazpromneft-lubricants, Ltd. All rights reserved.
01.03.2016