



G-Motion S Synth

Effective Semisynthetic Protection

Описание продукта

G-Motion S Synth – полусинтетическое моторное масло для двухтактных двигателей мотоциклов, мотороллеров, мопедов, скутеров, бензопил, мотоблоков. Изготовлено на основе качественного базового масла с добавлением малозольного пакета присадок.

Преимущества

- Обладает отличной смешиваемостью и растворимостью в бензинах, обеспечивает создание надежной масляной пленки на поверхностях поршней и цилиндров.
- Защищает детали двигателя от износа, не допускает прихватывания поршней и пригорания колец.
- Обеспечивает чистоту двигателей двигателя и свечей зажигания, продлевая ресурс работы двигателя.
- Снижает дымность отработавших газов.
- Надёжно защищает двигатель от коррозии во время хранения техники.

Применение

- для двухтактных бензиновых двигателей мотоциклов, мотороллеров, мопедов, скутеров, снегоходов, бензопил, мотоблоков. Смешивается с топливом в соотношении от 1:100 до 1:25 в зависимости от рекомендации производителя техники.
- для двухтактных двигателей мотоциклов, скутеров, мопедов, квадроциклов (вездеходов): Honda, Yamaha, Suzuki, Kawasaki, Aprilia, Baotian, Beta, Cobra, Jawa, Gilera, Husqvarna, Italjet, Kymco, Keeway, KTM, MBK, Peugeot, PGO, Piaggio и др.;
- для бензопил: Stihl, Champion, Hitachi, ECHO, Husqvarna, Makita, Sturm и др.

Спецификации и одобрения

Масло G-Motion S Synth соответствуют требованиям спецификаций:

- JASO FD
- ISO-L-EGD
- API TC
- TISI
- Husqvarna



Физико-химические характеристики

G-Motion S Synth

Вязкость кинематическая:		
• при 40 °С, мм ² /с	ASTM D 445	46,3
• при 100 °С, мм ² /с	ASTM D 445	7,8
Индекс вязкости	ASTM D 2270	138
Температура вспышки в открытом тигле, °С	ASTM D 92	101
Температура застывания, °С	ASTM D 97	-39
Плотность при 15 °С кг/м ³	ASTM D 1298	868

Здоровье и безопасность

При использовании необходимо соблюдать правил личной и производственной гигиены, а также применять в рекомендуемых областях применения. Избегайте попадания масла на кожу. При замене масла пользуйтесь защитными перчатками/рукавицами. При попадании масла на кожу сразу же смойте его водой с мылом. Более полная информация по данному вопросу содержится в паспорте безопасности продукта.